

R.O ET-PURE DRINKING WATER SYSTEM

逆浸透膜浄水装置

本体の蓋が閉まると製造が始まり蓋を開けると瞬時にセンサーが感知し製造を停止します。



本来貯水用としての容器ですが、専用のキャップを閉めれば容器だけ簡単に取り外せて持ち運べます。(約9.5ℓ)



冷水・温水ディスペンサーに対応が可能です。別売のアダプターと組み合わせればディスペンサー容器として使用できます。又、容器の口が広い為容器内の洗浄が容易にできます。



NEW!!

ET-50



簡単に
取り外せます



ET-CTO ET-T33 ET-P5

ブロックカーボン カーボン ミクロン
フィルター フィルター フィルター

背面に前処理用フィルターが内蔵



電源 水圧感知

製造 満水



ROメンブレン

カーボンフィルター 加圧ポンプ

下面にはメイン部分と後処理フィルターが内蔵

仕様

型式	ET-50/75
本体寸法	350×490×510H mm
電源	AC100V トランス内蔵
最大製造能力	190ℓ/日・285ℓ/日
貯水能力	9.6ℓ
原水圧力	0.05MPa以上
運転水圧	0.33MPa~0.68MPa
使用温度	15℃~30℃

- ET-50タイプとET-75タイプの2機種有り。
- オプション：追加容器・キャップ・蛇口・アダプター